

PAVIMENTOS GRES CERÁMICO ESMALTADO

Recomendaciones **de** **uso:**
Evite la caída de objetos pesados. En caso de manchas, limpie inmediatamente.

Limpieza:

Para eliminar restos de cemento, utilice un producto específico de venta en almacenes de materiales de construcción, también puede utilizar una disolución de un vaso grande de vinagre en un cubo de agua o una disolución de ácido clorhídico con aclarado final. La limpieza de cocinas, realícela a menudo y con detergentes amoniacados o con bioalcohol. El resto de suelos no expuesto a grasas, se limpiaran sólo con agua clara a la que se puede añadir un vasito pequeño de lejía por cubo o un producto a la cera, en la dosis mínima recomendada por el fabricante, un exceso puede hacer que queden huellas al pisar. Manchas: fruta y vino tinto; con alcohol, lejía, agua oxigenada o quitamanchas. Colas, lacas o pinturas; con goma de borrar o bien con alcohol , y otriclороetileno ventile la habitación. Tinta o rotulador; con lejía o quitamanchas. Colas, lacas o pinturas con goma de borrar o bien con gasolina o otriclороetileno (ventile después). Alquitrán; con gasolina (ventile después). Masillas, pinturas al aceite, salsa de tomate; con alcohol.

Mantenimiento **y** **revisiones:**

No necesita mantenimiento. Si con el tiempo se vacía alguna junta, se rellenará con una lechada de cemento blanco GRIFFI 1-B45, y antes de secar del todo, se eliminarán los restos con un estropajo de esparto. En todo caso, realice una inspección general cada 2 años, y cada 5 repase el rejuntado.

Observaciones:

Se recomienda tener una reserva de piezas de igual clase y color para casos de arreglos o sustituciones.